



Il laterizio
la tradizione
naturale
che resiste
nel tempo

Nuove Tramezze incastro a marchio Evolater

CARATTERIZZATE DALLA VELOCITÀ E DALLA ECONOMICITÀ NELLA POSA IN OPERA (solo 8 pezzi per metro quadrato e assenza dei giunti verticali di malta)




Gli impieghi vanno dalla realizzazione di semplici divisori a pareti multistrato che, in funzione degli elementi impiegati e del tipo di isolante, permettono di raggiungere elevati valori di isolamento acustico e prestazioni termiche ben al di sotto dei limiti legislativi.




CARATTERISTICHE DELLA PARETE

Parete multistrato realizzata con tramezze incastro EVOLATER 8 x 25 x 50 e pannelli in fibra di legno da 2 cm	Spessore totale della parete (compreso gli intonaci)	25 cm
	Trasmittanza parete intonacata	0.574 W/m ² K
	Massa superficiale	155 Kg/m ²
	Trasmittanza termica periodica	0.184 W/m ² K
	Sfasamento dell'onda termica	10.517 ore
	Indice di valutazione del potere fonoisolante (certificato)	53 Db



CARATTERISTICHE DELLA PARETE

Parete multistrato realizzata con tramezze incastro EVOLATER 12 x 25 x 50 e pannelli in lana di vetro	Spessore totale della parete (compreso gli intonaci)	33 - 34 cm
	Trasmittanza parete intonacata (con lana di vetro da 6 cm)	0.316 W/m ² K
	Massa superficiale	234 Kg/m ²
	Trasmittanza termica periodica	0.035 W/m ² K
	Sfasamento dell'onda termica	19.965 ore
	Indice di valutazione del potere fonoisolante (calcolato)	49.7 Db



CARATTERISTICHE DELLA PARETE

Parete multistrato realizzata con tramezze incastro EVOLATER 16 x 25 x 50 e Ft8 pesante porizzata	Spessore totale della parete (compreso gli intonaci)	33 - 34 cm
	Trasmittanza parete intonacata (con polistirene da 5 cm)	0.328 W/m ² K
	Trasmittanza parete intonacata (con polistirene da 6 cm)	0.297 W/m ² K
	Massa superficiale	233 Kg/m ²
	Trasmittanza termica periodica	0.032 W/m ² K
	Sfasamento dell'onda termica	15.05 ore
Indice di valutazione del potere fonoisolante (calcolato)	49.7 Db	

Fornaci D.C.B. Pierino Branella SpA
SEDE LEGALE E STABILIMENTO:
Via di Valle Ricca, 305
00138 Roma
Tel. 06.885.88.203-4-5-6 r.a
Fax 06.885.88.317
info@fornacidcb.it

www.fornacidcb.it

Laterizi Branella Srl
SEDE LEGALE E STABILIMENTO:
63017 Porto S. Giorgio (AP)
Borgo A Costa - S.S. 16
Tel. 0734.675721
Fax 0734.679878
www.laterizibranella.com
fornace@laterizibranella.com



Fornaci D.C.B.



Laterizi Branella